



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2735dw

SISTEMA MULTIFUNZIONE
MONOCROMATICO A4

DISPOSITIVO VERSATILE DALLE DIMENSIONI COMPATTE



Il nuovo sistema multifunzione M2735dw vi stupirà grazie alle funzionalità avanzate di sistema, alla qualità di stampa (1200 dpi), nonché alle differenti tipologie di connessione di rete. Il tutto racchiuso in un design compatto che permette di tenerlo sulla scrivania.

M2735dw dispone di un pannello a sfioramento da 4,3" che facilita l'operatività anche degli utenti meno esperti. E, naturalmente, come ci si aspetta da qualsiasi sistema KYOCERA, è estremamente affidabile e non vi deluderà anche in caso di incremento nell'attività.

- > Fino a 35 ppm - A4
- > Tempo di prima copia 6,9 secondi
- > Display a sfioramento da 4,3" (10,9 cm) per un utilizzo facilitato
- > Qualità di stampa 1.200 dpi x 1.200 dpi
- > Wi-Fi e Direct Wi-Fi, compatibilità AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Funzione copia, stampa, scansione e fax standard
- > Design compatto e bassa rumorosità



ECOSYS è l'acronimo di ECOlogia, ECONomia, e SIStema di stampa. I dispositivi ECOSYS, grazie ai componenti a lunga durata, sono stati progettati per massimizzare la durata e minimizzare i costi di gestione per quanto riguarda la manutenzione, l'amministrazione e i consumabili. Grazie alla tecnologia ECOSYS, i sistemi KYOCERA richiedono la sostituzione periodica di un unico componente il toner per le prime 100.000 pagine. Il concetto di design modulare permette di aggiungere funzionalità per migliorare il flusso di lavoro e la compatibilità in rete grazie al software di sistema integrato.

ECOSYS M2735dw INFORMAZIONI GENERALI

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser a colori
Pannello di controllo: Display a sfioramento full colour 10,9 cm (4,3")
Velocità di stampa: Fino a 35 pagine A4 al minuto
Risoluzione: 300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi
Tempo di riscaldamento: 20 secondi o inferiore
Tempo di uscita prima stampa: Circa 6,8 secondi o inferiore
Tempo di uscita prima copia: Circa 6,9 secondi o inferiore
Processore: 800 MHz
Memoria: Standard 512 MB, Max. 1.536 MB
Interfacce standard:
 USB 2.0 (Hi-Speed), Interfaccia USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT), Wireless LAN, Slot per schede SD / SDHC opzionali
Dimensioni (L x P x A): Unità principale: 417 x 412 x 437 mm
Peso: Unità principale circa 19 kg
Alimentazione elettrica: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Assorbimento elettrico:
 Stampa/Copia B/N: 661W
 Modalità pronto: 21 W
 Modalità a riposo: 1 W
Rumorosità: (Livello di pressione sonora ISO 7779/ISO 9296):
 Stampa/Copia : 51/51 dB(A) LpA
 Modalità silenzioso: 47 dB(A) LpA
 Modalità pronto/standby: 29 dB(A) LpA
 Modalità a riposo: Al di sotto del limite di rilevabilità
Standard di sicurezza: GS, TÜV, CE
 Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

GESTIONE DELLA CARTA

Tutte le capacità carta indicate sono basate su fogli con spessore massimo 0,11 mm. Usare supporti consigliati da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta in ingresso: Capacità carta in ingresso: Bypass multiuso 100 fogli; 60–220 g/m²; cassetto carta universale da 250 fogli A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (70 x 148 mm–216 x 356 mm); 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148–216 x 356 mm). Massima capacità carta con opzioni: 850 fogli
Modalità di stampa fronte/retro standard: 60–163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal
Alimentatore automatico di originali: solo fronte 50 fogli, 50–160 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (100 x 148 mm - 216 x 356 mm)
Capacità carta in uscita: Max 150 fogli faccia in giù con sensore pieno

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIc
Emulazioni: PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPD L 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS
Sistemi operativi: Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.5 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta
Font/Codici a barre: Font/Codici a barre: 93 font scalabili per PCL/PostScript, 8 font per Windows Vista, 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre (es. EAN8, EAN13) con generazione automatica di checksum così come il supporto di codici a barre bidimensionali PDF-417 sotto PRESCRIBE (PCL e altri codici a barre disponibili come opzioni)

FUNZIONI COPIA

Formato massimo originali : A4 (da lastra) / Legal (da alimentatore di originali)
Copia continua: 1–999***
Zoom: 25 - 400 % con incrementi dell'1%
Rapporti di ingrandimento/riduzione predefiniti: 7R/5I
Modalità di esposizione: Manuale: 9 passaggi
Regolazioni immagine: testo, foto, mista, mappa
Funzioni di copia digitale: Una scansione più copie, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, copia carta d'identità, priorità di stampa, programma, scansione continua, selezione cassetto automatico, controllo densità copia

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan-to-e-mail (SMTP), Scan-to-FTP (FTP su SSL), Scan-to-SMBv3, Scan to host USB, scansione TWAIN (USB, rete), scansione WSD (WIA) (USB, rete)
Velocità di scansione: 40 ipm (300 dpi, A4, b/n), 23 ipm (300 dpi, A4, a colori)
Risoluzione di scansione: 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi (Default), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi
Formato massimo di scansione: A4 (da lastra), Legal (da alimentatore di originali)
Riconoscimento originale: Testo + Foto, Foto, Testo, Testo leggero/linea sottile, Testo (per OCR)
Formati file di scansione: TIFF, PDF, PDF / A-1, PDF ad alta compressione, PDF criptato, JPEG, XPS
Metodo di compressione: MMR/JPEG
Caratteristiche: rubrica integrata, LDAP, trasferimento dati crittografati, salta pagina bianca

FUNZIONI FAX

Compatibilità: ITU-T Super G3
Velocità modem: Max. 33,6 kbps
Velocità di trasmissione: Inferiore a 3 secondi
Velocità di scansione: massimo 2 sec / foglio
Rubrica: 200 voci
Densità di scansione:
 Normale: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi
 Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi
Formato massimo originali: A4, Legal
Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH
Caratteristiche: fax di rete, trasmissione e ricezione duplex, trasmissione e ricezione polling

CONSUMABILI

La durata media dei toner si intende in conformità allo standard ISO/IEC 19752
Toner-Kit TK-1150: durata 3.000 pagine A4
 Toner iniziale: durata 1.000 pagine A4

OPZIONI

PF-1100 Cassetto carta (Max 2 unità): 250 fogli; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)
Memoria opzionale: MD3-1024: 1.024 MB
UG-33: Supporto ThinPrint
Lettori di schede USB + Card Authentication Kit (B): supporto per varie tipologie di autenticazione
CB-1100: Mobiletto in legno



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
 Via Monfalcone 15 – 20132 Milano - Italia
 Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179604
 www.kyoceradocumentsolutions.it – E-mail: info@dit.kyocera.com

* KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche siano prive di errori. Tutte le caratteristiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.
 Tutti i marchi sono riconosciuti.
 ** Dipende dal paese
 *** In caso di configurazione con memoria opzionale

IL VOSTRO BUSINESS PARTNER KYOCERA

 **KYOCERA**
 Document Solutions